CardWeb®
卡威科技股份有限公司
台北市忠孝東路五段 410 號 11 樓之 4
Tel：(02)2345-4528　Fax：(02)2345-4527
http://www.cardweb.com.tw

產品規格說明

基本資料	
主題名稱	Tattoo 2 彩色印卡機(烏龜機) 規格說明

產品規格內容

兼顧高品質與低價位，整台歐洲原裝進口的印卡機，是今年最新出品的小型印卡機 Tattoo 2 彩色印卡機，讓您同時滿足低價及高品質的列印效果. 機體超小，首創前方進卡功能，最適合櫃台發卡，開關機不預捲色帶，環保自動關機功能，配合 ID Publisher 套資料庫發卡軟體，讓櫃台即時發卡很容易，原廠隨機的 eMedia 排版軟體，本公司加送 ID Publisher 專業卡片排版軟體國際中文版(含 ODBC 資料庫套印)

詳細內容規格

規格	彩色熱昇華，單色熱轉印 獨家色彩邊緣平滑技術 高達 16MB 記憶體 300DPI 解析度(11.8bot/mm) 高速 USB2.0 傳輸介面 機器尺寸:W178mm x H166 mm x D290mm 本體重量:2.4kg
獨家的省電能力	單色列印時使用量自動配合列印區大小，不會盲目捲動色帶(獨家) 環保自動節電功能，開關機不會預捲色帶 更換色帶直接放入，沒有擾人的晶片鎖碼，也不需要複雜的卡匣重複安裝套用
列印速度	全彩列印每 40 秒印一張 單色列印每 7 秒印一張
隨機光碟	ID Publisher 中文版 含 ODBC 資料庫連結套印與即時錄碼功能 Windows Driver(含 XP,Server 2003 and Vista 32 & 64 bits) 操作手冊電子書
卡片規格-1	進退卡方式:前方單張進卡及前方退卡，後方自動進卡前方退卡 卡片尺寸:ISO7816 cr-80(53.89mm x 85.60mm) 卡片厚度從:0.25mm~1.0mm
卡片規格-2	自動進卡槽:容量 300 卡(0.25mm 厚度)~100 卡(1.0mm 厚度),可容許手動插隊 pcv 塑膠卡、PET 塑膠卡、ABS 塑膠卡、模造紙卡、感應卡、晶片卡、條碼卡及磁條卡
環境	保存溫度:-5 度 c~70 度 c,相對溼度 20%~70%，不結露狀態 工作溫度:15 度 c~30 度 c,相對溼度 20%~65%，不結露狀態 電源:110VAC~250VAC,50Hz~60Hz(使用電源供應器) 安規:CE
色帶	節省型黑色色帶 600 卡(黑色、藍色、紅色、綠色) 節省型單色色帶 500 卡(白色、金色、銀色) 全彩及覆被模色帶 100 卡(YMCKO)
選購品	開發用 SDK,可自行開發軟體來控制印卡 外接式三軌高低抗磁卡錄碼設備 外接式接觸式晶片卡錄碼設備 外接式感應卡錄碼設備 清潔保養組
保固	全機含列印頭保固 1 年或 10,000 卡

卡威科技股份有限公司
台北市信義區忠孝東路五段 410 號 11 樓之 4
TEL：(02)2345-4528　FAX：(02)2345-4527
http://www.cardweb.com.tw

規格	彩色熱昇華，單色熱轉印 獨家色彩邊緣平滑技術 高達 16MB 記憶體 300DPI 解析度(11.8bot/mm) 高速 USB2.0 傳輸介面 機器尺寸:W178mm x H166 mm x D290mm 本體重量:2.4kg

原廠隨機的 eMedia 排版軟體

本公司加送 ID Publisher 專業卡片排版軟體國際中文版(含ODBC資料庫套印)

卡威科技股份有限公司
台北市信義區忠孝東路五段 410 號 11 樓之 4
TEL：(02)2345-4528 FAX：(02)2345-4527
http://www.cardweb.com.tw